

DEWALT

SKAVA

equipos y suministros



CATÁLOGO 2023

Herramientas eléctricas, Accesorios, Manuales y Storage, Fastening.

	Doble Aislación eléctrica		Mandril Autoajustable: Permite el cambio de acces. sin necesidad de herramientas		Interruptor protegido contra el polvo
	Control Electrónico de velocidad		Regulador de torque: Por medio de este sistema podemos regular la fuerza de giro que necesitamos para la aplicación.		Extracción de polvo: Puede ser por aspiración propia de la herr. o realizado por una aspir. conectada a la misma
	Velocidad Variable		Embrague de Seguridad: Sistema de seg. para prevenir accidentes en el caso de trabarse el accesorio que se encuentra en rotación		Sistema pendular: En la posición 4 realiza cortes hasta un 50% más rápidos.
	Vel. reversible: Permite el giro en ambos sentidos		2 Vel. mecánicas: Una primer vel. de bajas rev. y alto torque y una segunda vel. de altas rev. con menos torque		Mango Lateral
	Arranque Progresivo: Aumenta grad. las rev. para evitar arranques bruscos.		Sistema de regulación de profundidad "SET & FORGET" una vez regul. la prof. pueden hacerse cambios de puntas sin perder la regulación		Mango Anti-Vibración
	Freno Eléctrico: Actúa al soltar el interrump. ayudando a la desacel. de la herramienta.		3 Vel. mecánicas: Una 1ª vel. de bajas rev. y alto torque, una 2ª vel. de mayor rev. y torque medio y una 3ª vel. de alta rev. y menor torque		Maletín o Bolso
	Herramienta apta para utilizar marcador láser opcional.		Reducción simple de engranajes: Permite reducir las revoluciones aumentando el torque.		Incluye batería
	Sistema de fijación rápida SDS Plus		Doble reducción de engranajes: Disminuye aún más las revoluciones que la reducción simple aumentando más el torque		Incluye 2 batería
	Sistema de fijación rápida SDS Max		Triple reducción de engranajes: Genera muy bajas revoluciones otorgando un gran torque.		Conformidad CE: Norma de seguridad europea
	Encastre rápido Hexagonal 19 mm		Jaula protectora contra partículas en el inducido (rotor)		Certificado bajo normas IRAM
	Encastre rápido Hexagonal 28 mm		Doble Jaula protectora contra partículas en el inducido (rotor)		Sello de seguridad
	Encastre rápido Weldon 19 mm		Campo recubierto en epoxy para tener mayor resistencia a la abrasión del polvo		Encastre cuadrado de 1/2" con retenedor a bolilla
	Sistema de Extracción de Polvo		Detención de giro: Desconecta el mecanismo de giro dejando solo la función de golpe para poder cincelar.		MOTOR SIN CARBONES



Es un embrague de seguridad de dos pasos. Exclusivo de DEWALT para otorgar un máximo control en diferentes aplicaciones y sorprender al usuario en situaciones de giro repentino. La posición 1 es una regulación baja (40Nm) para las aplicaciones más comunes (90% de las aplicaciones más exigentes como la utilización de mechas copa (corona) o mechas de gran diámetro.

Nueva tecnología patentada, reduce la vibración de la unidad hasta en un 30%. Usa una masa tensionada con un resorte para contrarrestar el efecto de la alta energía de impacto producida por la herramienta sin quitar energía al impacto.

Este sistema desarrollado y patentado por DEWALT mantiene la velocidad del disco bajo control, minimizando la posibilidad de marcas sobre la superficie en el momento del arranque. La combinación de órbitas y giro permiten una terminación sin rayas.

FLEXVOLT

DCC2560T1-B2

Compresor 60V
BRUSHLESS MAX*

60V
MAX
LITHIUM ION

BRUSHLESS
MOTOR

FLEXVOLT



ESPECIFICACIONES

Potencia	1400W
Tipo de válvula de drenaje	Bola
PSI Máx.	135 PSI
Número de acopladores	1
Potencia Máx.	0.4 HP
Tipo de bomba	Sin aceite



Incluye: 1 Batería 6.0Ah + Cargador
Versión DW088-AR sin caja plástica

DCV585B

Extractor de Polvo
60V BRUSHLESS MAX*

60V
MAX
LITHIUM ION

BRUSHLESS
MOTOR

FLEXVOLT



ESPECIFICACIONES

Potencia	60V
Cant. Filtro Hepa	1
Longitud manguera	8 pies (2,4 m)
Tamaño del tanque	2,0 Gal (7,5 lts)
Altura Herramienta	13" (204,8)
Peso	8 Kg



No incluye baterías ni cargador
Versión DW088-AR sin caja plástica

BATERÍAS Y CARGADORES FLEXVOLT 60V

DCB606-B3

Batería 60V Flexvolt
6.0Ah

20V
MAX
LITHIUM ION

60V
MAX
LITHIUM ION

FLEXVOLT



ESPECIFICACIONES

Potencia	20V/60V MAX
Capacidad en 60 V	2.0 Ah
Capacidad en 20 V	6.0 Ah
Tiempo de Carga (Rápido)	60 mins
Química de la celda	Li-ion
Medidor de combustible	Si
Peso	1,04 Kgs

DCB609-B3

Batería 60V Flexvolt
9.0Ah

20V
MAX
LITHIUM ION

60V
MAX
LITHIUM ION

FLEXVOLT



ESPECIFICACIONES

Potencia	20V/60V MAX
Capacidad en 60 V	3.0 Ah
Capacidad en 20 V	9.0 Ah
Tiempo de Carga (Rápido)	60 mins
Química de la celda	Li-ion
Medidor de combustible	Si
Peso	1,04 Kgs

DCB612

Batería 60V Flexvolt
12Ah

20V
MAX
LITHIUM ION

60V
MAX
LITHIUM ION

FLEXVOLT



ESPECIFICACIONES

Indicador de carga	3 Luces led
Tiempo de carga con DCB118:	100 min
Tiempo de carga con DCB115:	170 min

DCB1106-B2

Cargador Flexvolt
Litio ion 12V/20V/60V
6.0Ah

12V
MAX
LITHIUM ION

20V
MAX
LITHIUM ION

60V
MAX
LITHIUM ION



ESPECIFICACIONES

Bat. Compatibles	Todas 12V, 20V, 60V MAX* y FLEXVOLT/ 6 Ah
Led de Carga	Si
Soporte de Pared	Si
Doble Aislamiento	Si

BATERÍAS Y CARGADORES FLEXVOLT 60V

DCB118-B2

Cargador Flexvolt
Litio ion 20V-60V
8.0Ah



ESPECIFICACIONES

Potencia	20V/60V MAX
Ventilador de Enfriamiento	Si
Tiempo de carga	6AMP/hora
Química de la Batería	Li-ion
Montaje en Muro	Si
Detección Batería Fría/Caliente	Si

DCB104-B2

Cargador Multiple 4
Puertos Litio ion
12V/20V/60V - 8.0Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga	22 min
Baterías	12V, 20V MAX / 20V/60V MAX

INALÁMBRICOS

DCF008-B2

Kit Atomillador Inalámbrico
8V 45 ACC Litio-Ion



ESPECIFICACIONES

Cantidad Accesorios	45
Potencia	8V Max
Velocidad	180 - 600 RPM
Mandril	1/4" hexagonal 6,35 mm
Batería	1,5 Ah litio integrada
Torque máximo	10 Nm
Ajustes para atornillar	21
Peso	0,65 Kg

DCF610S2-B2

Atomillador inalámbrico
12V Litio-ion



ESPECIFICACIONES

Potencia	12 V
Mandril Hexa	1/4" (6,4 mm)
Velocidad sin carga	0 - 1050 RPM
Torque máximo	8 Nm
Luces led	3
Peso	1 Kg
Cantidad baterías	2

· Incluye: 2 baterías 1.3Ah + Cargador +
Bolso de traslado

DCD700C2-B2

Taladro atomillador
inalámbricos 12V Litio-ion
OPP



ESPECIFICACIONES

Potencia	12 V
Mandril Hexa	3/8" (10 mm)
Velocidad sin carga	0 - 400 / 0 - 1500 RPM
Torque máximo	25 Nm
Luces led	10 mm
Peso	20 mm
Cantidad baterías	1,1 Kg

· Incluye: 2 baterías de 1.3Ah + Cargador +
Bolso de traslado

INALÁMBRICOS

DCD7781B-B3

Taladro Percutor 20V Brushless -
Transición DCD776B



· Incluye: Sin batería ni cargador

DCD7781D2-B2

Taladro Percutor 20V
Brushless



· Incluye: 2 baterías de 2.0Ah +
Cargador + maleta de traslado

DCD709D2-B2

Taladro Percutor
Atomic 20V



· Incluye 2 baterías de 2.0Ah +
Cargador + bolso de traslado

DCD791B-B3

Taladro Rotación Premium
Sin Carbones 20



· No incluye Baterías ni cargador

DCD796B

Taladro Percutor Premium
Sin Carbones 20V



· No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Tamaño mandril	1/2" (13 mm)
Velocidad	0 - 500 / 0 - 1750 RPM
Torque	65 Nm

ESPECIFICACIONES

Velocidades	2
Máxima RPM	1500 RPM
Posiciones de Embrague	16
Mandril	13 mm
Tipo de Mandril	Autoajustable
Velocidades sin carga	0-500 / 0-1750 RPM
Golpes por Minuto	0-8500 / 0-29750
Percusión	Si
Torque	65 Nm

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Tamaño mandril	1/2 (13 mm)
Velocidad	0 - 550 / 0 - 2000 RPM
Torque	15 posiciones

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Mandril	1/2" (13 mm)
Velocidad sin carga	0 - 550 / 0 - 2000 RPM
Torque	70 Nm - 15 posiciones
Número ajustes velocidad	2
peso	1,5 Kg

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Posiciones de torque	15
Batería	ION-LI 2.0 AH XR
Velocidad sin carga	0-550/0-2000 RPM
Golpes por minuto	0-34000 GPM
Tamaño de mandril	1,5 - 13 MM
Tipo de mandril	METALICO, AUTOAJUSTABLE
Luz de LED	1

INALÁMBRICOS

DCF922B-B3

Llave de Impacto
Atomic 20V MAX 1/2"



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Mandril	Encastre Cuadrante 1/2"
Motor	20V
Torque Máximo por Posición	
Auto Regulación Precision Wrench®	SI
Velocidad Variable Reversible	
Inversión de Giro	
Impactos por minuto	
LED	SI
Longitud de la herramienta	.
Peso de herramienta (sólo herramienta)	

DCF880L2-B2

Llave de Impacto
20 V Lítio-ion



• No incluye: 2 baterías de 3.0Ah +
Cargador + Maleta de traslado

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Velocidad sin carga	0 - 2300 RPM
Impactor por minuto	0 - 2700 IPM
Tamaño mandril	1/2" (13 mm)
Torque máximo	1800 in-lbs
Peso	1 Kg

DCF922D2-B2

Llave de Impacto Atomic
20V MAX 1/2"



• Incluye: 2 baterías de 2.0Ah +
Cargador + Bolso de traslado

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Torque Apriete	300 ft-lbs
Torque Afloje	450 ft-lbs
Velocidad	0 - 2500 RPM
Impactos por minuto	0 - 3550 IPM
Longitud de la herramienta	4,95"
Peso Herramienta	1,1 Kg

DCF892B-B3

Llave de Impacto 1/2"
20V BRUSHLESS MAX XR



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Cuadrante	1/2" (13 mm) con perforación para pin de retención
Velocidad sin carga	0 - 2000 RPM
Torque máximo	192 Nm
Peso	1,7 Kg
Longitud	7" (178 mm)

DCF899B-B3

LLAVE DE IMPACTO
20V 700ft-lbs 1/2"



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Mandril	Encastre Cuadrante 1/2 "
Motor	20V BRUSHLESS
Potencia de Salida	610 W
Torques Máximos por Posición	135 / 400 / 950 NM
Velocidad Variable Reversible	0-400 / 0-1200 / 0-1900 RPM
Inversión de Giro	SI
Impactos	0-2400 IPM
Embrague	SI
Luz LED	SI
Peso	2,6 Kg

INALÁMBRICOS

DCF889M2-B2

Llave de Impacto
20 V Litio-ion



· Incluye: 2 baterías de 3.0Ah +
Cargador + Bolso de traslado

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V
Velocidad sin carga	0-1500 rpm
Impacto por Minuto	0-2300 ipm
Encastre	1/2"
Torque Máximo	418 Nm
Peso	3.07 Kg
Indicador Nivel Carga de	Si
Luz de LED	Si

DCF897B-B3

LLAVE DE IMPACTO
20V 700ft-lbs 3/4"



· No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Mandril	Encastre Cuadrante 3/4"
Motor	20V BRUSHLESS
Potencia de Salida	610 W
Torques Máximos por Posición	135 / 400 / 950 NM
Velocidad Variable Reversible	0-400 / 0-1200 / 0-1900 RPM
Inversión de Giro	Si
Impactos	0-2400 IPM
Embrague	Si
Luz LED	Si
Peso	2.6 Kg

DCF620B

Atomillador Drywall 20V
BRUSH-LESS MAX XR LITHION



· No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V Max
Tamaño del encastre	1/4" Encastre hexagonal de cambio rápido
Velocidad	0 - 4,400 rpm
Peso	1,6 Kg
Regulación de prof.	Si

DCF620D2-B2

Atomillador Drywall
20V Litio-ion



· Incluye: 2 baterías de 2.2Ah +
Cargador + Bolso de traslado

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20 V
Velocidad sin carga	0 - 4400 RPM
Accionamiento	6,35 mm (1/4")
Longitud herramienta	273 mm (10-3/4")
Longitud cabeza	222 mm (8-3/4")
Peso	1,5 kg

DCF6202-B3

Cargador rápido
tornillos para DCF620



ESPECIFICACIONES

Tornillos	25 - 57 mm largo
Potencia	20 V
Acceso sin zapata	15 mm
Grosor hasta el centro	16 mm

INALÁMBRICOS

DCF622B

Atomizador Alto Torque
20V BRUSHLESS MAX XR



• No incluye: Baterías ni cargador



ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga	0 - 2000 RPM
Potencia	20 V
Tipo de embrague	Versa-Clutch
Tamaño cuadrante	Hexagonal 1/4" (6,34 mm)
Tamaño sujetador	#14
Longitud de la herramienta	9,25" (234,95 mm)
Gancho para cinturón	Si (1)
Peso	1,2 Kg
Luz led	Si

INALÁMBRICOS - ESMERILES

DCG412B-B2

Esmeril Angular 20V MAX*
4-1/2"-5" hilo M14



• No incluye: Baterías ni cargador



ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Diámetro del disco	4-1/2" (115mm)
Velocidad sin carga	7000 RPM
Rosca del eje	5/8"
Mango lateral	2 posiciones
Bloqueo de Eje	Si
Peso herramienta	1,8 Kg

DCG412M2-B2

Esmeril Angular
4-1/2" 20V



• Incluye: 2 baterías de 4.0Ah +
Cargador + Bolso de traslado



ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Velocidad sin carga	8000 RPM
Discos Posibles	Superiores a 10000 RPM
Bloqueo de Eje	Si
Diámetro discos	4-1/2" (115 mm) / 5" (125mm)
Peso	2,9 Kg

DCG413B-B2

Esmeril Angular 4-1/2" 20V
XR BRUSHLESS Hilo M14



• No incluye: Baterías ni cargador



ESPECIFICACIONES

Diámetro del disco	4-1/2" (115mm)
Velocidad sin carga	9000 RPM
Rosca del eje	5/8"
Potencia	20 V - 800 W
Peso	1,7 Kg

DCG413FB-B2

Esmeril Angular 5"
20V BRUSHLESS



• No incluye: Baterías ni cargador



ESPECIFICACIONES

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin carga	9000 rpm
Traba de eje	Si
Rosca de eje	5/8" - 11
Sistema E-Clutch®	Si
Kickback Brake™	Si
Peso de herramienta (sólo herramienta)	1.7 Kg.

INALÁMBRICOS

DCM849B

Pulidora 7" 20V
BRUSHLESS MAX XR



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Velocidad sin carga	0 - 800 / 0 2200 RPM
Diámetro del disco	7" (180 mm)
Control velocidad	Si
Mango lateral	Recubierto de goma
Tipo de almohadilla	Lazo y gancho
Interruptor enganche	Si
Peso	2,1 Kg

DCS356B

Multiherramienta 20V



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20 V
Velocidad variable	0 - 13000 / 0 - 17000 / 0 - 20000 opm
Longitud herramienta	11,2" (309 mm)
Luz led	Si
Peso herramienta	1 Kg

DCS380B-B3

Sierra Sable
Inalámbrica 20V



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Encastre	Estándar de Acople Rápido
Motor	20V MAX
Potencia de Salida	560 W
Velocidad Variable	0-3400 RPM
Oscilaciones	0-2950 OPM
Carrera de Hoja	28.6 mm
Tipo de Gatillo	Paleta Seguridad
Zapata Extensible	Si
Posiciones de Corte	4 Posiciones
Mango Engomado	Si
Peso	3.3 Kg

DCH133B-B

Rotomartillo
Inalámbrico 26MM 20V



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Mandril	SDS-PLUS
Motor	20V BRUSHLESS
Joules	2.6 JOULES (EPTA)
Velocidad Variable Reversible	0 - 1500 RPM
Percusión	Electro-Neumática
Impactos	0-5500 IPM
Embrague	Si
Capacidad Máxima Metal	13mm
Capacidad Máxima Madera	30mm
Capacidad Máxima Mampostería	26mm
Capacidad Máxima Copa Concreto	50mm
Peso	2.3 Kg

DCH133M2-B2

Rotomartillo
Inalámbrico 26MM 20V



• Incluye: 2 Baterías de 4.0Ah +
Cargador + Bolso de traslado

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V MAX
Velocidad sin carga	0 - 1500 RPM
Impactos por minuto	0 - 5500 IPM
Energía de impacto	2,6 J
Cinzelado	Si
Porta SDS Plus	1" (26 mm)
Longitud Herramienta	15" (383 mm)
Peso	2,3 Kg

DCH172B-B3

Rotomartillo SDS
1.4J 20V Atomic



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Peso	2 Kg
Largo herramienta	10,43" (265 mm)
Luz led	Si
Mandril SDS Plus	5/32" a 3/8" (4 mm a 10 mm)
Velocidad	1060 RPM
Energía Impacto	1,4 J

DCH263P2-B2C

Rotomartillo
Inalámbrico 28MM 20V



• incluye: 2 Baterías de 5.0Ah +
Cargador + Maleta de traslado

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Diámetro mandril	SDS Plus 1-1/8" (28 mm)
Velocidad sin carga	0 - 1165 RPM
Impactos por minuto	0 - 4300 IPM
Energía de impacto	3 J
Cinzelado	Si
Longitud herramienta	16" (403,5 mm)
AVC	Si Control activo de vibración
Peso	2,7 Kg

DWH205DH

Extractor de Polvo
para DCH263P2



ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Mecanismo limpieza de filtro	Si
Largo máximo de la broca	10" (254 mm)
Diámetro del taladro máximo	Cabezal de diámetro pequeño: 1/2" (12,7mm)
Diámetro del taladro máximo	Cabezal de diámetro standar: 1" (25,4mm)
Diámetro del hombro máximo	Cabezal para brocas de parada: 1-1/2" (38mm)
Altura herramienta	9,8" (249 mm)
Longitud herramienta	17,8" (452 mm)
Luz led	Si
Peso	1,5 Kg

INALÁMBRICOS

DCH273B

Rotomartillo SDS+ 2.1J
20V BRUSH-LESS MAX



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Velocidad sin carga	0 - 1100 RPM
Impactos por minuto	0 - 4600 IPM
Rango optimo perforacion	5/32" - 1/2" (4,8mm - 12,7m)
Energía impacto	2,1 J
Medición de vibración	6,6 m/s2
Mango lateral	360°
Peso	2,9 Kg

DCH293B

Rotomartillo SDS+ 3.5J
20V BRUSH-LESS MAX



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Energía de impacto	3,5 J
Velocidad sin carga	0 - 1000 RPM
Impactos por minuto	0 - 4480 IPM
Mango lateral	360°
Control de vibración	Si, Shocks
Control de torque	Si, E-Clutch
Rango de taladro óptimo	1/4" 7/8"
Peso herramienta	3,1 Kg

INALÁMBRICOS

DCS551B-B3

Cortadora Drywall
20V MAX



· No incluye: Baterías ni cargador

DCE531B

Vibrador de Hormigón.
20V MAX*, 1-1/8", 1.2Mt.



· No incluye: Baterías ni cargador

DWH161B

Extractor de polvo
portátil 20V Brushless



· No incluye: Baterías ni cargador

DCS571B

Sierra Circular 20V MAX*
BRUSH-LESS 4-1/2" ATOMIC



· No incluye: Baterías ni cargador

DCS570B

Sierra Circular 20V
MAX BRUSH-LESS 7-1/4"



· No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Velocidad sin carga	26000 RPM
Diámetro collar	1/4" (6.35mm) - 1/8" (3.17mm)
Guía ajustable	Si
Bloqueo de eje	Si
Collet	1/8" (3.17mm) / 1/4" (6.35mm)
Peso	1 Kg

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Vibración por minuto	14000 VPM
Diámetro del vibrador	1-1/8" (28,5 mm)
Longitud del eje	4" (1,2 m)
Peso herramienta	3,6 Kg

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Capacidad	210 cm3
Filtro Hepa	Si
Longitud	8" (203 mm)
Conexión	Correa y Gancho cinturón
Peso	1,6 Kg

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20 V MAX
Velocidad	4500 RPM
Diámetro de la hoja	4-1/2" (115 mm)
Capacidad de corte	1" (25,4 mm)
Profundidad del corte 90°	1-6/16" (39,68 mm)
Gancho para cinturón	Si
Peso	3 Kg

ESPECIFICACIONES

Disco	7-1/4" - 185 mm
Motor	20V BRUSH-LESS
Potencia de Salida	1550 W
Velocidad Variable	0 - 5500 RPM
Embrague	Si
Freno de Disco (Brake)	Si
Biselado	57°
Capacidad Máxima 90°	64 mm
Tipo de Gatillo	Seguridad de 2 Pasos
Eje Disco	5/8" - 16mm
Traba de Eje	Si
Luz LED	Si
Peso	3.6 Kg

INALÁMBRICOS

DCN660B

Clavadora angular 20V MAX*
XR®. clavos de 1-1/4" a 2-1/2"



16

· No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V MAX
Longitud clavo	1-1/4" - 2-1/2" (31,7mm - 63,5mm)
Tipo de clavo	16 Ga
Angulo cartucho	20°
Capacidad cartucho	110 Clavos
Luz led	Si multifuncional
Peso	2,4 Kg

DCN680B

Clavadora 20V BRUSH-LESS MAX
XR. clavos de 5/8" a 2-1/8"



· No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V MAX
Longitud clavo	5/8" a 2-1/8" (15,9mm a 54mm)
Tipo de clavo	18 Ga
Angulo cartucho	Recto
Capacidad cartucho	110 Clavos
Luz led	Si
Peso	2,4 Kg

DCN681B

Grapadora 1/4" a 1-1/2"
20V BRUSH-LESS MAX* XR®



· No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Longitud grapas	1/2" a 1-1/2" (13mm a 38mm)
Tipo de grapa	18 Ga
Angulo del cartucho	Recto
Capacidad cartucho	100 Grapas
Luz led	Si
Peso	2,6 Kg
Ajuste de profundidad	Si
Dimensiones	11 x 29,5 x 21 cms (Alto x ancho x largo)

DCN692B

Clavadora de Bastidor 2 vel.
20V BRUSH-LESS MAX XR



· No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Longitud clavo	2" a 3-1/2" (50,8mm a 89mm)
Rango diámetro clavo	0.113" - 0.131" (2,8mm - 3,3mm)
Tipo de clavo	Clavos de encuadre de cinta de papel 30-34°
Angulo de cartucho	30°
Capacidad cartucho	55 Clavos
Ajuste profundidad	Si
Peso	3,6 Kg

DCN210B

Lijadora Rotorbital 20V



· No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Base	5" - 125 mm
Motor	20V BRUSH-LESS
Orbitas / Movimientos	8000 / 12000
Embrague Electrónico	Si
Tipo de Gatillo	Interruptor Sellado
Auto Absorción Polvo	Si
Adaptador p/ Aspiradora	Si
Bolsa Recolectora	Si
Base con Velcro	Si
Peso	1 Kg

INALÁMBRICOS

DCE150B

Cortador de Cables 20V MAX*
capacidad corte hasta 750 MCM cobre

20V
MAX
LITHIUM ION



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V MAX
Capacidad del cable	750 mcm cu / 1000 mcm al
Material	Cobre, aluminio
Longitud	6,5" (165,1mm)
Gancho para cinturón	Si
Luz led	Si
Peso	3,1 Kg

DCS374B

Sierra de Banda Tubos 20V
BRUSH-LESS MAX* XR 4-3/4"

20V
MAX
LITHIUM ION



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V
Capacidad de corte	5" (127 mm)
Velocidad sin carga	490 SPM
Capacidad máx	Redondo 4-4/3"
Capacidad máx	Rectangular 5 x 4-3/4" (127mm x 120mm)
Longitud herramienta	20-3/4"
Longitud hoja	44-7/8" (1,13 mm)
Peso	5,6 Kg
Control velocidad	Si

DCE530B

Pistola de Calor 20V MAX*

20V
MAX
LITHIUM ION



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Temperatura	290°C - 530°C
Motor	20V MAX
Flujo de Aire	109 l/min - 190 l/min
Atrique Progresivo	Si
Tipo de Gatillo	Seguridad de 2 Pasos
Luz LED	Si
Corte Térmico	Si
Peso	500 g
Incluye Boquillas	Si

DCE560B

Pistola Calafatera 20V
MAX* 10OZ/300ML

20V
MAX
LITHIUM ION



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V MAX
Velocidad máxima	21 pulgadas-min
Capacidad	10 oz - 300 ml
Luz led	Si
Gancho almacenamiento	Si
Peso	1,6 Kg
Fuerza de empuje	254 Kg

DCE580B

Pistola de Adhesiva
300-600ML 20V MAX*

20V
MAX
LITHIUM ION



• No incluye: Baterías ni cargador

ESPECIFICACIONES

Potencia	20 V MAX
Capacidad	300 - 600 ml
Velocidad máxima	21"/min
Luz led	Si
Peso de herramienta	2,22 Kg

BATERÍAS Y CARGADORES 12V / 20V

DCB120-B2

Batería Ion de Litio
12V 1.5Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga 30 min
Batería 12 V ION-LI 1,3 Ah

DCB201-B3

Batería Ion de Litio
20V 1.5Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga 30 min
Baterías 20 V ION-LI 1,5 Ah

DCB203-B3

Batería Ion de Litio
20V 2.0Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga 30 min
Batería 20 V - 2.0 Ah

DCB204-B3

Batería Ion de Litio
20V 4.0Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga 40 min
Baterías 20 V ION-LI 4,0 Ah

DCB205-B3

Batería Ion de Litio
20V 5.0Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga 40 min
Batería 20 V ION-LI 5,0 Ah

DCB206

Batería Ion de Litio
20V 6.0Ah MAX XR



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga 60 min
Baterías 20V ION-LI 6.0 Ah

DCB208

Batería Ion de Litio
20V 8.0Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga 80 min
Batería 20 V ION-LI 8,0 Ah

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE LITIO

DCBP034-B3

Batería
POWERSTACK 20V
1.7Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga	-
Batería	20 V ION-LI 1,7 Ah

DCB230

Batería Compacta
Ion de Litio 20V
3.0Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga	45 min
Baterías	20 V ION-LI 3.0 Ah

DCB240

Batería Compacta
Ion de Litio 20V
4.0Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga	60 min
Batería	20 V ION-LI 4.0 Ah

DCB203C2-B2

Starter Kit Cargador
4.0Ah DCB115 +
2 Baterías 20V 2.0Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga	30 min
Baterías	20V (2 Ah)
Cargador	12 V - 20 V MAX ION LITIO

DCBP034E2-B2

Kit Baterías
Powerstack 20V Max +
Cargador



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga	30 min
Batería	2x 20 V ION-LI 1,7 Ah

DCB115-B2

Cargador Litio Ion
12-20V 4.0Ah



ESPECIFICACIONES

Tiempo de carga	30 min
Baterías	12V - 20V ION-LI 4 Ah

METALMECÁNICA

DWE4010-B2

Esmeril angular 4-1/2"
750W



ESPECIFICACIONES

Potencia	700W
Velocidad	11000rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	1,8kg

• Incluye (1) llave y (1) guarda.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE LITIO

DWE4020-B2

Esmeril angular
4-1/2" 800W



- Incluye (1) llave, (1) guarda y (1) disco de desbaste

ESPECIFICACIONES

Potencia	800 W
Velocidad sin carga	12000 RPM
Diámetro disco	4-1/2" (115 mm)
Interruptor	Deslizante
Peso	1,8 Kg

DWE4120-B2

Esmeril angular
4-1/2" 900W



- Incluye (1) guarda sin llave, (1) disco abrasivo y (1) llave hexagonal

ESPECIFICACIONES

Potencia	900W
Velocidad	12000rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	1,9 kg

DWE4118-B2

Esmeril angular
4-1/2" 900W v.variable



- Incluye (1) guarda y (1) llave hexagonal

ESPECIFICACIONES

Potencia	950 W
Velocidad sin carga	3000 - 11000 RPM
Velocidades	6
Diámetro disco	4-1/2" (115 mm)
Eje	M14 5/8 - 11"

DWE4212-B2

Esmeril angular 4-1/2"
1200W



- Incluye (1) llave y (1) guarda de ajuste rápido

ESPECIFICACIONES

Potencia	1200 W
Diámetro Longitud	125 mm
Velocidad sin carga	11000 RPM
Altura	4 5/7"
Ancho	15,94"
Peso	2,1 Kg

DWE4314-B2

Esmeril angular
4-1/2" 1500W



- Incluye (1) llave, (1) guarda y (1) disco de corte

ESPECIFICACIONES

Potencia	1400W
Velocidad sin carga	11000 RPM
Peso de la herramienta	2,5 Kg
Interruptor de seguridad	Paleta

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE LITO

DWE4314N-B2

Esmeril angular
4-1/2" 1500W



- Incluye (1) llave, (1) guarda y (1) disco de corte

ESPECIFICACIONES

Potencia	1400W
Velocidad sin carga	11000 rpm
Traba de eje	No
Eje roscado	M14
Peso de la herramienta	2,1 kg
Posee corte térmico	Si
Interruptor de seguridad	Si
Embrague electrónico de seguridad	Si

DWE4336-B2

Esmeril angular 4-1/2" 1400W
Brushless Con Sist.
Hombre muerto electrónico



- Incluye (1) llave, (1) guarda y (1) disco de desbaste

ESPECIFICACIONES

Potencia	1500W
Velocidad variable	2800-10000 rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	2,1 kg
Posee corte térmico	Si

DWE4324-B2

Esmeril angular 4-1/2" 1700W
Brushless Con Sist.
Hombre muerto electrónico



- Incluye (1) llave y (1) guarda

**BRUSHLESS
MOTOR**

**PERFORM
PROTECT**

ESPECIFICACIONES

Potencia	1700 W
Tamaño guarda	125 mm
Velocidad sin carga	10500 RPM
Interruptor	Paleta
Vibración	6,6m/s2
Freno	Si
Tiempo frenado	< 2 segundos
Arranque progresivo	Si
Largo cable	4 metros

DWE491-B2C

Esmeril angular 7"
2200W



- Incluye (1) llave, (1) guarda y (1) disco de desbaste

ESPECIFICACIONES

Potencia	2200W
Velocidad	8500 rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	4,6 kg

DWE497-B2C

Esmeril angular
7" 2600W



- Incluye (1) llave y (1) guarda

ESPECIFICACIONES

Potencia	2600W
Velocidad	8500 rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE LITO

DWE4557-B2C

Esmeril angular 7"
2400W



- Incluye (1) llave, (1) guarda y (1) disco de desbaste

ESPECIFICACIONES

Potencia	2400W
Velocidad	8500 rpm
Sistema de Extracción de Polvo	Si
Arranque progresivo	No
Mango Lateral y Trasero	Anti Vibración
Posiciones de Mango	3
Estilo de Interruptor	2 dedos
Guarda de Ajuste Rápido	Si
Peso (kg)	5.2kg

DWE4577-B2C

Esmeril angular 7"
2700W



- Incluye (1) llave, (1) guarda y (1) disco de desbaste

ESPECIFICACIONES

Potencia	2700 W
Diámetro disco	7" (180 mm)
Control activo de vibración	Si
Indicador de sobrecarga	Si
Guarda sin llave	Si
Interruptor de seguridad	Si
Peso	5,6 Kg

DWE490-B2C

Esmeril angular 9"
2200W



- Incluye (1) llave, (1) guarda y (1) disco de desbaste

ESPECIFICACIONES

Potencia	2200W
Velocidad	6500 rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	4,7 kg

DWE496-B2C

Esmeril angular 9"
2600W



- Incluye (1) llave y (1) guarda ajustable

ESPECIFICACIONES

Potencia	2600W
Velocidad	6500 rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14

DWE4559-B2C

Esmeril angular 9"
2400W



- Incluye (1) llave, (1) guarda y (1) disco de desbaste

ESPECIFICACIONES

Potencia	2400W
Velocidad	6500 rpm
Sistema de Extracción de Polvo	Si
Arranque progresivo	No
Mango Lateral y Trasero	Anti Vibración
Posiciones de Mango	3
Estilo de Interruptor	2 dedos
Guarda de Ajuste Rápido	Si
Peso (kg)	5.2kg

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE LITO

DW508SK-B2C

Taladro Percutor
13mm 700W



- Incluye (1) barra de profundidad .
- (1) empuñadura y (1) llave de mandril

ESPECIFICACIONES

Potencia	800W
Velocidad	0-3000 rpm
Golpes por minuto	0-51000 gpm
Reducción	simple
Capacidad metal	13 mm
Capacidad madera	32 mm
Cap. óptima concreto	4-13 mm
Cap. máxima concreto	16 mm
Peso	1,9 kg

DW505-B2C

Taladro Percutor
13 mm 700W



- Incluye (1) barra de profundidad.
- (1) empuñadura y
- (1) llave de mandril

ESPECIFICACIONES

Potencia	800W
Velocidad	0-2700 / 0-3000 rpm
Golpes por minuto	0-21600 / 0-51000 gpm
Reducción	doble
Capacidad metal	13 mm
Capacidad madera	38 mm
Cap. óptima concreto	5-13 mm
Cap. máx. concreto	16 mm
Peso	2,2 kg

DWD520-B2

Taladro Percutor
13 mm 1.100W



- Incluye (1) guarda y (1) llave hexagonal

ESPECIFICACIONES

Potencia	1100 W
Impacto por minuto	56000 IPM
Velocidad sin carga	0-1200 / 0 - 3500 RPM
Mandril	13 mm (1/2")
Modos	Rotación / Percusión
Peso	2,7 Kg
Interruptor	Variable reversible
Empuñadura	Tipo pistola

ROTOMARTILLOS

D25133K-B2C

Rotomartillo SDS
Plus 800W



- Incluye (1) empuñadora y
- (1) maleta plástica

ESPECIFICACIONES

Potencia	800W
Energía de Impacto	2.9 J
Velocidad sin Carga	0-1500 rpm
Impactos por Minuto	0-5500
Mandril Intercambiable	No
Peso	2,6kg

D25134K-B2C

Rotomartillo SDS
Plus 800W c/mandril



- Incluye (1) empuñadora y
- (1) mandril metálico autoajustable

ESPECIFICACIONES

Potencia	800 W
SDS Plus	1" (26 mm)
Velocidad sin carga	0 - 1500 RPM
Impactos por minutos	0 - 5540 IPM
Energía de impacto	3 J
Peso	2,6 Kg

ROTOMARTILLOS

D25333K-B2C

Rotomartillo SDS Plus 950W



· Incluye (1) empuñadora y
(1) maleta plástica TSTAK

ESPECIFICACIONES

Potencia	950W
Velocidad	1100 rpm
Golpes por minuto	5200 gpm
Energía de impacto	3,6 EPTA
Cap. en metal	13 mm
Cap. en madera	30 mm
Cap. óptima en hormigón	6-18 mm
Cap. máx. en hormigón	28 mm
Mecha copa	65 mm
Peso	3,7 kg

D25417KT-B2

Rotomartillo SDS Plus



ESPECIFICACIONES

Potencia	1000 W
Velocidad RPM	0 - 820
Impactor por minuto	0 - 4700 IPM
Energía de impacto	4,2 J
Capacidad de concreto	32 mm
Vibración	8,2 m/s2
Sistema anti-rotación	Si

D25614K-B2

Rotomartillo SDS MAX 8KG 1350W



· Incluye (1) empuñadora y
(1) maleta plástica

ESPECIFICACIONES

Potencia	1500 W
Velocidad RPM	190 - 380
Impactor por minuto	1450 - 2900 IPM
Energía de impacto	10,5 J
Porta broca SDS MAX	1-3/4" (45mm)
Vibración	8,7 m/s2
Sistema anti-rotación	Si
Peso	7,8 Kg

D25773K-B2

Rotomartillo SDS MAX 10KG 1700W



· Incluye (1) empuñadora y
(1) maleta plástica

ESPECIFICACIONES

Potencia	1700 W
Velocidad sin carga	140 - 290 RPM
Impactos por minuto	1105 2210
Modos	Perforación y Demolición
Control Activo de vibración	Si AVC 10,2 m/s2
Embrague seguridad	Si
Peso	10,5 Kg

D25810K-B2

Martillo cincelador SDS MAX 9KG 1150W



· Incluye (1) empuñadora y
(1) maleta plástica

ESPECIFICACIONES

Potencia	1050 W
Impactos por minuto	0 - 3150 IPM
Energía de impacto	7,1 J
Vibración	8,5 m/s2
SDS MAX	40 mm (1-9/16")
Cincelado	Si
Mango Lateral	Si
Peso	5,6 Ks

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE LITIO

D25832K-B2

Martillo cincelador
SDS MAX 6KG 1350W



· Incluye (1) mango lateral a 360° y
(1) maleta plástica - Transición
D25831K

ESPECIFICACIONES

Potencia	1200 W
Energía de impacto	10,5 J
Velocidad	1450-2900 RPM
Control de activo de vibración	Si, Shocks Active
Bloqueo de Cíncel	Si

D25899K-B2

Martillo Demoledor.
SDS MAX 10KG 1500W



· Incluye (1) mango lateral a 360° y
(1) maleta plástica

ESPECIFICACIONES

Potencia	1500W
Energía de impacto	25 J
Golpe por minutos	2040 gpm
Control de activo de vibración	No
Bloqueo de interruptor	Si
Peso	9,5 kg

D25901K-B2

Martillo Demoledor.
SDS MAX 10KG 1500W C/AVC



· Incluye (1) mango lateral a 360° y
(1) maleta plástica

ESPECIFICACIONES

Potencia	1550 W
Peso	10,9 KG
Velocidad con carga	1050 - 2100 RPM
Energía de impacto	6 - 28 J

D25951K-B2

Martillo Demoledor.
SDS MAX 12KG 1600W



· Incluye (1) mango lateral a 360° y
(1) maleta plástica

ESPECIFICACIONES

Potencia	1600 W
Peso	12 Kg
Velocidad con carga	1620 IPM
Energía de impacto	24 J

D25960-B2

Martillo Demoledor.
HEX 28" 16KG 1600W



· Incluye (1) mango lateral a 360°.

ESPECIFICACIONES

Potencia	1600W
Golpe por minuto	1,460 gpm
Joules	41 J
Vibración mano/Braso	9 m/s2
Encastre	Hexagonal 28 mm
Longitud	798 mm
Peso	16 kg

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE LITO

D25980-B2

Rompe Pavimento
HEX 28" 30KG 2100W



ESPECIFICACIONES

Potencia	2100W
Energía de impacto	68 J MAX
Golpe por minuto	960 gpm
Vibración mano/Braso	5,9 m/s2
Encastre	Hexagonal 28 mm
Longitud	780 mm
Peso	31 kg

SIERRAS

DWE560-B2C

Sierra circular 7
1/4" 1400W



· Incluye (1) llave de ajuste y
(1) disco 7 1/4" de 18 dientes

ESPECIFICACIONES

Potencia	1400W
Cap. corte a 90°	65 mm
Peso	3,55 kg
Angulo Bisel	48°
Cable	Ajustable a 2 posiciones
Velocidad sin carga	5,500 rpm
Soplador	Si

DWE575K-B2C

Sierra circular 7
1/4". 1800W



· Incluye (1) llave de ajuste y
(1) disco 7 1/4" de 18 dientes

ESPECIFICACIONES

Potencia	1800 W
Velocidad sin carga	5200 RPM
Diámetro disco	7-1/4" (184 mm)
Capacidad del biselado	57°
Topes de bisel	22,5° y 45°
Profundidad del corte	90°: 2-9/16
Material de Zapata	Aluminio
Peso	4,1 Kg

DWE300-B2

Sierra Caladora
650W



· Incluye (1) hoja de calar -
Transición DW300 / DW317K

ESPECIFICACIONES

Potencia	500W
Capacidad en madera	115mm
Capacidad en metal	6mm
Carrera por minuto	0-3200 cpm
Longitud de carrera	20 mm
Peso de la herramienta	2,6 kg
Acción pendular	Si
Corte 45°	Si
Soplador y luz de led	Si

DW331K-B2

Sierra caladora
780 W



· Incluye (2) hojas de calar.
(1) base anti astillas. (1) llave de ajuste allen y
(1) caja plástica

ESPECIFICACIONES

Potencia	701 W
Peso	2,9 Kg
Inalámbrico	No
Voltaje	220 V

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE LITIO

DWW116-B2C

Aspiradora Dewalt
60 Litros

- Incluye (2) varillas de extensión.
- (1) filtro de cartucho lavable.
- (1) cepillo para piso.
- (3) boquillas para uso estándar, esquinas y piso.
- (3) bolsas de filtro desechables.
- (1) bolsa de almacenamiento de accesorios.
- (1) adaptador de manguera.
- (1) boquilla de coche y
- (1) manguera de 2 1/2" x 2.14mts de largo



ESPECIFICACIONES

Potencia	1300 W
Capacidad lts	60 litros
Flujo aire	116 CFM
Largo cable	6,6 metros
Ruedas	Si
Tipo de filtro	>= 5 micrones

DWW010-B2C

Extractor de Polvo
30 Litros 1500W



- Incluye (2) filtros Hepa.
- (1) conector. (1) manguera de 2.5m.
- (1) recolectora de polvo.



ESPECIFICACIONES

Potencia	1500 W
Capacidad lts	30 litros
Volumen del aire	255 m3/h
Largo cable	2,5 metros
Ruedas	Si
Peso	9,9 Kg
Presión negativa	19,9 kPa

DWW010-KIT

Kit de pulido concreto 5"
(DWE4212+DWE46152+DT3797)



- Incluye:



ESPECIFICACIONES

Potencia	1500 W
Capacidad lts	30 litros
Volumen del aire	255 m3/h
Largo cable	2,5 metros
Ruedas	Si
Peso	9,9 Kg
Presión negativa	19,9 kPa

DWW010-KIT7

Kit de pulido concreto 7"
(DWE4557+DWE46170+DWA4773)



- Incluye:



ESPECIFICACIONES

Potencia	1500 W
Capacidad lts	30 litros
Volumen del aire	255 m3/h
Largo cable	2,5 metros
Ruedas	Si
Peso	9,9 Kg
Presión negativa	19,9 kPa

DWW010-KIT2

Kit Corte Fibrocemento
(DWE573K+DWE575DC+DWA3193)



- Incluye:



ESPECIFICACIONES

Potencia	1500 W
Capacidad lts	30 litros
Volumen del aire	255 m3/h
Largo cable	2,5 metros
Ruedas	Si
Peso	9,9 Kg
Presión negativa	19,9 kPa

DCBP520

POWERSTACK™
5AH NUEVA

**LA
NUEVA DIMENSIÓN
DE PODER**

DCBP520
BATERÍA COMPACTA 20V MAX* POWERSTACK™ DE 5.0 AH
PRODUCTIVIDAD NUNCA ANTES VISTA

La Batería 20V MAX* POWERSTACK™ 5.0 Ah utiliza tecnología de celdas planas, haciéndola nuestra batería más poderosa en su clase**.

300+
 20V MAX* PRODUCTOS
 Y CRECIENDO

* Máximo voltaje inicial de la batería (medido sin carga de trabajo) es 20V. Voltaje nominal es 18V.

** 50% más poder vs. batería XR de 5.0 Ah o menos, no en aplicación. 25% más compacta: Área de la batería vs. batería XR de 5.0 Ah o menos, 15% más liviana vs. batería XR de 5.0 Ah o menos.



DEWALT®

ACCESORIOS

METALMECÁNICA

DWE4010-B2	DWE4020-B2	DWE4010-B2	DWE4020-B2	DWE4020-B2	DWE4020-B2	DWE4020-B2	DWE4020-B2
DWE4336-B2	DWE4324-B2	DWE4336-B2	DWE4324-B2	DWE4324-B2	DWE4324-B2	DWE4324-B2	DWE4324-B2
DWE4577-B2C	DWE490-B2C	DWE4577-B2C	DWE490-B2C	DWE490-B2C	DWE490-B2C	DWE490-B2C	DWE490-B2C

DISCOS ABRASIVOS - EXTREME METAL

MASTER PACK



DW8545	D. Corte Diamantado 4" EXTREME METAL	1
DW8570	D. Corte Diamantado 7" EXTREME METAL	1

METAL - LÍNEA INDUSTRIAL

MASTER PACK



DW84401	D. Corte 4,5"x1,0 Ac. Inox./Metal Plano	50
DW84406	D. Corte 4,5"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano	25
DW84704	D. Corte 7"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano	25
DW84904	D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano	25
DW84405	D. Desbaste 4,5"x6,4 Metal CD HP2	25
DW84703	D. Desbaste 7"x6,4 Metal CD HP2	25
DW84903	D. Desbaste 9"x6,4 Metal CD HP2	25

METAL - LÍNEA PROFESIONAL

MASTER PACK



DW84401	D. Corte 4,5"x1,0 Ac. Inox./Metal Plano	50
DW84406	D. Corte 4,5"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano	25
DW84704	D. Corte 7"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano	25
DW84904	D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano	25
DW84405	D. Desbaste 4,5"x6,4 Metal CD HP2	25
DW84703	D. Desbaste 7"x6,4 Metal CD HP2	25
DW84401	D. Corte 4,5"x1,0 Ac. Inox./Metal Plano	50
DW84406	D. Corte 4,5"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano	25
DW84704	D. Corte 7"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano	25
DW84904	D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano	25

METAL - LÍNEA PROFESIONAL
MASTER PACK


DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25

ACERO INOXIDABLE - LÍNEA PROFESIONAL
MASTER PACK


DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25

METAL - LÍNEA PREMIUM
MASTER PACK


DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25

DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25



DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25

DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25

DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25

DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25



DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25



DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25

ACERO INOXIDABLE - LÍNEA PREMIUM
MASTER PACK


DW84904

D. Corte 9"x3,0 Ac. Inox./Metal Plano

25

DISCOS DE LIJA TRASLAPADOS

MASTER PACK



DW8308-AR	Disco de lija traslapado Ø 4,5" grano 60 13.300 RPM Máx.	10
DW8309-AR	Disco de lija traslapado Ø 4,5" grano 80 13.300 RPM Máx.	10
DW8310-AR	Disco de lija traslapado Ø 4,5" grano 120 13.300 RPM Máx.	10
DW8307-AR	Disco de lija traslapado Ø 4,5" grano 40 13.300 RPM Máx.	10
DW8324-AR	Disco de lija traslapado Ø 7" grano 80 8.700 RPM Máx.	10
DW8323-AR	Disco de lija traslapado Ø 7" grano 60 8.700 RPM Máx.	10
DW8322-AR	Disco de lija traslapado Ø 7" grano 40 8.700 RPM Máx.	10
DW8325-AR	Disco de lija traslapado Ø 7" grano 120 8.700 RPM Máx.	10

DISCOS DE LIJA TRASLAPADOS

SKU

DESCRIPCIÓN

MASTER PACK



DW8408C	Disco lija traslapado 4,5" cerámico N°40	10
DW8409C	Disco lija traslapado 4,5" cerámico N°60	10
DW8410C	Disco lija traslapado 4,5" cerámico N°80	10
DW8422C	Disco lija traslapado 7" cerámico N°40	10
DW8423C	Disco lija traslapado 7" cerámico N°60	10

SOPORTES DE DISCOS DE FIBRA

SKU

DESCRIPCIÓN

MASTER PACK

RÍGIDO



SEMIRÍGIDO



FLEXIBLE



DABP4RRM14	SOPORTES PARA DISCO 4.5' RIGIDO M14	5
DABP4SRM14	SOPORTES PARA DISCO 4.5' SEMIRIGIDO ACAN M14	5
DABP4SFM14	SOPORTES PARA DISCO 4.5' SEMIFLEXIBLE M14	5
DABP7RRM14	SOPORTES PARA DISCO 7' RIGIDO M14	5
DABP7SRM14	SOPORTES PARA DISCO 7' SEMIRIGIDO ACAN M14	5
DABP7SFM14	SOPORTES PARA DISCO 7' SEMIFLEXIBLE M14	5

DISCOS DE FIBRA ULTRACERAMIC
SKU
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DAF90036D4	DISCOS DE FIBRA CERAMICOS 36G 4.5X7/8	25
DAF90036D7	DISCOS DE FIBRA CERAMICOS 36G 7X7/8	25
DAF90050D4	DISCOS DE FIBRA CERAMICOS 50G 4.5X7/8	25

GRATAS
SKU
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DAF90036D4	DISCOS DE FIBRA CERAMICOS 36G 4.5X7/8	5
DW4910M	Grata copa 3" trenzada hilo M14 alambre carbono 0,020"	5
DW4930M	Grata rueda plana 4" trenzada M14 alambre carbono 0,020"	5
DW4930CM	Grata rueda plana 4" ondulada M14 alambre carbono 0,020"	5
DW4916M	Grata copa 4" trenzada hilo M14 alambre carbono 0,020"	5
DT3502-QZ	Grata rueda plana trenzada 4,5"	5
DW4937M	Grata rueda plana 6" trenzada M14 alambre carbono 0,020"	5
DW4917M	Grata copa 6" trenzada hilo M14 Calambre carbono 0,020"	5

DISCOS DIAMANTADOS
SKU
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DW57450HP	D. Diam. ranurado 4,5" 1,3mm porcelanato HP	1
DW57700HP	D. Diam. ranurado 7" 1,6mm porcelanato HP	1
DW4746	14" 356x3x25 Asfalto/Hormigón Fresco/Otros Mampostería	5

DISCOS DIAMANTADOS	SKU	DESCRIPCIÓN	MASTER PACK
	DW8500	Disco diamantado para tronzadora 14" X 7/64" X 1", Para metal	1
	DW47450HP	Disco diamantado ranurado 4,5" x 2 x 5/8" - 7/8" 20 mm	5
	DW47700HP	Disco diamantado ranurado 7" x 2,2 x 5/8" - 7/8" 20 mm	3
	DW47900HP	Disco diamantado ranurado 9" x 2,2 x 5/8" - 7/8" 20 mm	1
	DW47452HP	Disco diamantado segmentado 4,5" x 2 x 5/8" - 7/8" 20 mm	5
	DW47702HP	Disco diamantado segmentado 7" x 2,2 x 5/8" - 7/8" 20 mm	3
	DW47902HP	Disco diamantado segmentado 9" x 2,2 x 5/8" - 7/8" 20 mm	1
	DW47142HP	D. Diam. segmentado 14" 356x0,125x22 HP	1
	DW47451HP	Disco diamantado continuo 4,5" x 2 x 5/8" - 7/8" 20 mm	5
	DW47701HP	Disco diamantado continuo 7" x 2,2 x 5/8" - 7/8" 20 mm	3
	DW47901HP	Disco diamantado continuo 9" x 2,2 x 5/8" - 7/8" 20 mm	1
	DWA47421	Disco Diamantado Segmentado 14" - Transición DW4744	3

COPAS DIAMANTADAS	SKU	DESCRIPCIÓN	MASTER PACK
	DW8500	Disco diamantado para tronzadora 14" X 7/64" X 1", Para metal	1
	DW8500	Disco diamantado para tronzadora 14" X 7/64" X 1", Para metal	1
	DW4772-LA	Copa diamantada Ø 4" doble fila	1
	DW4773-LA	Copa diamantada Ø 7" doble fila	1

DISCOS DE SIERRA INGLETEADORA/BANCO	SKU	DESCRIPCIÓN	MASTER PACK
	DWAF16542	D. SIERRA 6 1/2" 42D 5/8" (16 mm) FLEXVOLT DCS520B	5

ATORNILLADORES Y LLAVES DE IMPACTO

				
DCF887B	DCF899B-B3	DCF897B-B3	DCF805C2-B2	DCF887M2-B2
				
DCF880L2-B2	DCF889M2-B2	DW292-B2	DW294-B2	

BROCAS ESCALONADA TITANIO IMPACT READY (METAL, AC. INOX., MADERA Y PVC)
MASTER PACK


DT5026-QZ	Broca escalonada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm. Toma Hex 1/4" Impact Ready	1
DT5027-QZ	Broca escalonada 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm. . Toma Hex 1/4" Impact Ready	1
DT5030-QZ	Broca escalonada 14, 16, 18, 20 , 22, 24, 25 mm. Toma Hex 1/4" Impact Ready	1
DT5031-QZ	Broca escalonada 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm. Toma cilin. 10mm Impact Ready	1

BROCAS DE IMPACTO TITANIUM TOMA HEX 1/4"
SKU
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DT50000-QZ	Broca Impacto Titanium 3x64mm Toma Hex 1/4"	1
DT50001-QZ	Broca Impacto Titanium 3,2x67mm Toma Hex 1/4"	1
DT50002-QZ	Broca Impacto Titanium 3,5x70mm Toma Hex 1/4"	1
DT50003-QZ	Broca Impacto Titanium 4x71mm Toma Hex 1/4"	1
DT50005-QZ	Broca Impacto Titanium 4,5x75mm Toma Hex 1/4"	1
DT50006-QZ	Broca Impacto Titanium 4,8x76mm Toma Hex 1/4"	1
DT50007-QZ	Broca Impacto Titanium 5x78mm Toma Hex 1/4"	1
DT50008-QZ	Broca Impacto Titanium 5,5x78mm Toma Hex 1/4"	1
DT50009-QZ	Broca Impacto Titanium 6x80mm Toma Hex 1/4"	1
DT50011-QZ	Broca Impacto Titanium 7x89mm Toma Hex 1/4"	1
DT50015-QZ	Broca Impacto Titanium 9x102mm Toma Hex 1/4"	1
DT50016-QZ	Broca Impacto Titanium 10x102mm Toma Hex 1/4"	1
DT50017-QZ	Broca Impacto Titanium 11x102mm Toma Hex 1/4"	1
DT50018-QZ	Broca Impacto Titanium 12x102mm Toma Hex 1/4"	1
DT50019-QZ	Broca Impacto Titanium 13x102mm Toma Hex 1/4"	1

MACHO PUNTA BROCA
SKU
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DWADTQTR5MM8	Macho Punta Broca Impacto 5x0,8mm (M5)	5
DWADTQTR1420	Macho Punta Broca Impacto 1/4" - 20	5
DWADTQTR51618	Macho Punta Broca Impacto 5/16" - 18	5

TALADROS ROTACIÓN Y PERCUSION

DCD776B-B3



DCD780B



DCD791B-B3



DCD796B



DCD996B



DCD700C2-B2



DCD716D2-B2



DCD776C2-B2



DCD780C2-B2



DCD785C2-B2



DWD014-B2



DW130V-B2



DWD024K-B2



DW508SK-B2C



DW505-B2



DWD520-B2



DCD791D2-B2



DCD796D2-B2



DCD985L2-B2


BROCAS HSS-CO 8% Display
SKU
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DT4959-QZ

Broca HSS-Co 8% -1.5x40mm 2 un. x display

1

DT4900-QZ

Broca HSS-Co 8% -2x49mm 2 un. x display

1

DT4901-QZ

Broca HSS-Co 8% -2.5x57mm 2 un. x display

1

DT4902-QZ

Broca HSS-Co 8% -3x61mm 2 un. x display

1

DT4903-QZ

Broca HSS-Co 8% -3.5x70mm 2 un. x display

1

DT4904-QZ

Broca HSS-Co 8% -4x75mm 2 un. x display

1

DT4905-QZ

Broca HSS-Co 8% -4.5x80mm 2 un. x display

1

DT4906-QZ

Broca HSS-Co 8% -5x86mm 1 un. x display

1

DT4907-QZ

Broca HSS-Co 8% -5.5x93mm 1 un. x display

1

DT4908-QZ

Broca HSS-Co 8% -6x93mm 1 un. x display

1

DT4909-QZ

Broca HSS-Co 8% -6.5x101mm 1 un. x display

1

DT4911-QZ

Broca HSS-Co 8% -7x109mm 1 un. x display

1

DT4912-QZ

Broca HSS-Co 8% -8x117mm 1 un. x display

1

DT4963-QZ

Broca HSS-Co 8% -8.5x117mm 1 un. x display

1

DT4913-QZ

Broca HSS-Co 8% -9x125mm 1 un. x display

1

DT4914-QZ

Broca HSS-Co 8% -10x133mm 1 un. x display

1

DT4915-QZ

Broca HSS-Co 8% -11x142mm 1 un. x display

1

DT4916-QZ

Broca HSS-Co 8% -12x151mm 1 un. x display

1

DT4917-QZ

Broca HSS-Co 8% -13x151mm 1 un. x display

1

BROCAS HSS-G 135° - DISPLAY ESTUCHE PLÁSTICO
SKU
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DWA30200C	Broca HSS-G diámetro 2mm - 2 un. x display	1
DWA30250C	Broca HSS-G diámetro 2,5mm - 2 un. x display	1
DWA30300C	Broca HSS-G diámetro 3mm - 2 un. x display	1
DWA30350C	Broca HSS-G diámetro 3,5mm - 1 un. x display	1
DWA30400C	Broca HSS-G diámetro 4mm - 1 un. x display	1
DWA30450C	Broca HSS-G diámetro 4,5mm - 1 un. x display	1
DWA30500C	Broca HSS-G diámetro 5mm - 1 un. x display	1
DWA30550C	Broca HSS-G diámetro 5,5mm - 1 un. x display	1
DWA30600C	Broca HSS-G diámetro 6mm - 1 un. x display	1
DWA30700C	Broca HSS-G diámetro 7mm - 1 un. x display	1
DWA30750C	Broca HSS-G diámetro 7,5mm - 1 un. x display	1
DWA30800C	Broca HSS-G diámetro 8mm - 1 un. x display	1
DWA30850C	Broca HSS-G diámetro 8,5mm - 1 un. x display	1
DWA30900C	Broca HSS-G diámetro 9mm - 1 un. x display	1
DWA30950C	Broca HSS-G diámetro 9,5mm - 1 un. x display	1
DWA30100C	Broca HSS-G diámetro 10mm - 1 un. x display	1
DWA30110C	Broca HSS-G diámetro 11mm - 1 un. x display	1
DWA30120C	Broca HSS-G diámetro 12mm - 1 un. x display	1
DWA30130C	Broca HSS-G diámetro 13mm - 1 un. x display	1

BROCAS PERCUSIÓN TOMA CILÍNDRICA REBAJADA ALEMANIA
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DWA5303C	Broca percusión 3X60mm toma cilíndrica reducida	10
DWA5304C	Broca percusión 4X75mm toma cilíndrica reducida	10
DWA5307C	Broca percusión 7X100mm toma cilíndrica reducida	5
DWA5309C	Broca percusión 9X120mm toma cilíndrica reducida	5
DWA5310C	Broca percusión 10X120mm toma cilíndrica reducida	10
DWA5313C	Broca percusión 13X150mm toma cilíndrica reducida	1
DWA5314C	Broca percusión 14X150mm toma cilíndrica reducida	1
DWA5608C	Broca percusión 8X300mm toma cilíndrica reducida	1
DWA5610C	Broca percusión 10X250mm toma cilíndrica reducida	1

BROCAS MULTIPROPÓSITO
SKU
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DT6517-QZ	Broca Multipropósito 4mm	5
DT6518-QZ	Broca Multipropósito 5mm	5
DT6524-QZ	Broca Multipropósito 10mm	5

ROTOMARTILLO SDS PLUS

D25133K-B2C

D25134K-B2C

D25333K-B2C


BROCAS SDS PLUS
SKU
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DWA16542

D. SIERRA 6 1/2" 42D 5/8" (16 mm) FLEXVOLT DCS520B

5

DW00703

Broca SDS Plus 6 x 160 x 100

1

DW00707

Broca SDS Plus 8 x 210 x 150

1

DW00706

Broca SDS Plus 8 x 160 x 100

1

DW00709

Broca SDS Plus 10 x 160 x 100

1

DW00702

Broca SDS Plus 6 x 110 x 50

1

DW00710

Broca SDS Plus 10 x 210 x 150

1

DW00733

Broca SDS Plus 6 x 210 x 150

1

DW00736

Broca SDS Plus 12 x 210 x 150

1

DW00714

Broca SDS Plus 13 x 150 x 100

1

DW00712

Broca SDS Plus 12 x 160 x 100

1

DW00705

Broca SDS Plus 8 x 110 x 50

1

BROCAS SDS PLUS
SKU
DESCRIPCIÓN
MASTER PACK


DW00737	Broca SDS Plus 14 x 210 x 150	1
DW00739	Broca SDS Plus 12 x 260 x 200	1
DW00711	Broca SDS Plus 10 x 310 x 250	1
DW00715	Broca SDS Plus 13 x 300 x 250	1
DW00701	Broca SDS Plus 5 x 110 x 50	1
DW00719	Broca SDS Plus 16 x 300 x 250	1
DW00726	Broca SDS Plus 20 x 300 x 250	1
DW00716	Broca SDS Plus 14 x 160 x 100	1
DW00718	Broca SDS Plus 16 x 210 x 150	1
DW00721	Broca SDS Plus 18 x 210 x 150	1
DW00740	Broca SDS Plus 14 x 350 x 250	1
DW00713	Broca SDS Plus 12 x 450 x 355	1
DW00725	Broca SDS Plus 20 x 200 x 150	1
DW00708	Broca SDS Plus 10 x 110 x 50	1
DW00727	Broca SDS Plus 20 x 450 x 350	1
DW00729	Broca SDS Plus 22 x 300 x 250	1
DW00720	Broca SDS Plus 16 x 450 x 355	1
DW00735	Broca SDS Plus 9 x 210 x 150	1

Broca SDS PLUS 4 FILOS
SKU
MASTER PACK


DT6038-QZ	Broca Diamantada para porcelanato 6mm	6
DT6041-QZ	Broca Diamantada para porcelanato 10mm	6

PUNTOS Y CINCELES SDS PLUS
SKU
MASTER PACK


DT6517-QZ	Broca Multipropósito 4mm	5
DT6518-QZ	Broca Multipropósito 5mm	5
DT6524-QZ	Broca Multipropósito 10mm	5

ROTOMARTILLO SDS MAX

D25601K-B2



D25773K-B2



D25810K-B2



D25831K-B2



D25899K-B2



D25901K-B2



BROCAS SDS MAX

SKU

DESCRIPCIÓN

MASTER PACK



DT9442-QZ

Broca SDS Max 38 x 570 x 450 (código antiguo sin reemplazo)

1

PUNTOS Y CINCELES SDS MAX
SKU
MASTER PACK


DW5843B10

Punto de abujardar - Granel

1



DT6821-QZ

Punto SDS Max 400mm (Alemania)

-

DT6823-QZ

Cíncel SDS Max 400x25mm (Alemania)

1

DWA0805B10

Punto SDS Max 400mm - Granel

10

DWA0807B10

Cíncel SDS Max 400x25mm - Granel

5

DWA0804

Punto SDS Max 300mm - Display

1

DWA0805

Punto SDS Max 400mm - Display

1

DWA0822

Punto SDS Max 600mm - Granel

10

DWA0823

Cíncel SDS Max 600x25mm - Granel

5

PUNTOS Y CINCELES HEXAGONAL 19 mm
SKU
MASTER PACK


DWA0809B10

Punto Hex 19mm 19x400 - Granel (ex DW5951)

1

DWA0811B10

Cíncel Hex 19mm 19x400x25 - Granel (ex DW5954)

1

DWA0810B10

Punto Hex 19mm 19x600 - Granel

1

DWA0813B10

Cíncel Hex 19mm 19x300x50 - Granel

1

DEMOLEDOR HEXAGONAL 28 mm

D25980-B2



D25960-B2



PUNTO HEXAGONAL 28 mm
SKU
MASTER PACK


DWAF16542

D. SIERRA 6 1/2" 42D 5/8" (16 mm) FLEXVOLT DCS520B

1



DT6905-B1

Punto Hexagonal (17 mm) 17 x 450 (POR DESCONTINUAR)

1

DW5960

Punto Hexagonal (28 mm) 500

1

ATORNILLADORES

DCF887B

DCF610S2-B2

DCF805C2-B2

DCD771C2-B2

DCF887M2-B2



DCF620D2-B2

DW253-B2

DW255-B2

DW257-B2

DW268-B2



SIERRA CALADORA
U-Shank

DWE30


U-Shank

DW331K-B2


HOJAS DE CALAR TIPO "U"
SKU
MASTER PACK


DW3724H2	3" - 18 TPI - Bi-metal - 2 un. - Corte metal medio U	5
DW3703H2	4" - 6 TPI - HCS - 2 un. - Corte madera rápido U	5
DW3710H2	4" - 10 TPI - HCS - 2 un. - Corte madera fino U	5
DW3712H2	4" - 10 TPI - HCS - 2 un. - Corte melamina U	5
DW3715H2	3" - 12 TPI - HCS - 2 un. - Corte con scroller U	5
DW3705H	4" - 8 TPI - HCS - 5 un. - Corte aluminio/Fibra de vidrio U	5

HOJAS DE CALAR TIPO "T"
SKU
MASTER PACK


DW3795H	Hoja Calar Combinado 5 Pz corte Tipo T	5
---------	--	---



DW3753H2	4" - 6 TPI - HCS - 2 un. - Corte madera rápido	5
DW3760H2	4" - 10 TPI - HCS - 2 un. - Corte madera fino	5
DW3762H2	4" - 10 TPI - HCS - 2 un. - Corte melamina	5
DW3765H2	3" - 12 TPI - HCS - 2 un. - Corte con scroller	5
DW3755H2	4" - 8 TPI - HCS - 2 un. - Corte aluminio/Fibra de vidrio T	5
DW3774-5	3" - 18 TPI - Bi-metal - 5 un. - Corte metal medio T	5



DEWALT®